

カメラハウジング 仕様・性能・定格

項 目	仕 様・性 能・定 格			備 考
	内 部 循 環 仕 様	外 気 取 込 仕 様		
型式	CH-5019			内部循環は型式末尾に-Nを付ける
運転定格	連続			
使用環境	屋外一般			
使用温度範囲	- 20 ~ + 40	- 20 ~ + 50		
使用湿度範囲	35%~95% 結露無きこと			
耐風速	風速 60m/秒 以下 動作可能 風速 90m/秒 以下 非破壊			1KW 照明灯を取り付けた場合は 風速 45m/秒 以下 動作可能 風速 60m/秒 以下 非破壊
防水性能	IP55 (IEC 規格 529 準拠)	IP54 (IEC 規格 529 準拠)		
外観塗装	白灰色 半艶塗装 マンセル N 9.0 近似色			指定色塗装、耐塩塗装も可能です。
主要部材質	ステンレス鋼			
デフロストガラス	内蔵 (20 以下で通電)			
ヒーター	内蔵 (5 以下で通電)			
ファン	内蔵 (25 以上で通電)			
クーラー	内蔵できません			
ワイパー	内 蔵			
ノズル	内 蔵			ウォッシャーが必要です。
搭載可能カメラ				
搭載可能レンズ	HZ1707RRB			
本体重量	約 15Kg			
外形寸法	幅 262 mm	高さ 235 mm	奥行き 535 mm	突起物を除く
内蔵電源	DC +12V /4A , -12V /2A , +5V			カメラ、レンズ用電源
レンズ インターフェイス	システム制御インターフェイス		RS-422	PK500 基板内蔵
	レンズ制御インターフェイス		アナログ	
適合回転台	PT-5311WA / PT-5601WA / PT-5601WA(H)			
接栓	ケーブル直出し			
消費電力	回転台の仕様書を参照して下さい。			
特徴	カメラ・レンズは後方引き出しです。			

